

N-HGRC Series

초내열 보호튜브

HIGH TEMPERATURE FIRE PROOF SLEEVING



THERMAL PROTECTION

연속 사용 온도

-60°C ~ 260°C

최대 순간 사용 온도

800 ~ 1,500°C

난연 특성

UL V-0 수준 만족

유연성 · 굴곡성 · 신축성

호스, 케이블 및 배관을 위한
유리섬유 슬리브 + 특수 실리콘 고무 코팅

01 제품 소개

니트(Knit) 조직으로 편성된 유리섬유 슬리브에 내열·내화 특성이 우수한 특수 실리콘 고무를 코팅한 보호튜브입니다. 가혹한 환경에서 호스, 케이블 및 배관을 보호하며, 용융 금속과 열·화염에 대한 저항력이 우수합니다. 뛰어난 유연성과 신축성으로 다양한 산업 현장에 적용할 수 있습니다.

02 적용 분야

철강 · 제철

조선 · 철도

화학 · 화공

우주 · 항공

기타 내열·내화 소재가 필요한 산업 전반

N-HGRC Series

PRODUCT SPECIFICATIONS

03 제품 규격

제품규격 (품번)	튜브내경	내경공차	표준두께	SW 전선관(KS C 8422 규격품) 사용 시			포장 단위	
				전선관 규격	표준외경	최대외경	Roll	BOX
N-HGRC-06	6mm	±0.7mm	2.2mm				50m	
N-HGRC-08	8mm	±1.0mm	2.2mm				50m	
N-HGRC-10	10mm	±1.0mm	2.2mm				50m	
N-HGRC-13	13mm	±1.0mm	2.5mm				50m	
N-HGRC-16	16mm	±1.5mm	2.5mm	SW-10	15	15.5		30m
N-HGRC-20	20mm	±2.0mm	2.5mm	SW-12	17.4	18.3		30m
N-HGRC-22	22mm	±2.0mm	2.5mm				10m	
N-HGRC-25	25mm	±2.0mm	3.0mm	SW-16	20.7	21.6		20m
N-HGRC-30	30mm	±2.0mm	3.0mm	SW-22	26.1	27.0		20m
N-HGRC-32	32mm	±2.0mm	3.0mm				10m	
N-HGRC-36	36mm	±2.5mm	3.5mm	SW-28	32.8	33.7		15m
N-HGRC-38	38mm	±2.5mm	3.5mm				10m	
N-HGRC-45	45mm	±2.5mm	4.0mm	SW-36	41.3	42.5		15m
N-HGRC-51	51mm	±3.0mm	4.0mm	SW-42	47.4	48.6		15m
N-HGRC-63	63mm	±3.0mm	4.5mm	SW-54	59.4	60.6		10m
N-HGRC-70	70mm	±3.0mm	4.5mm					10m
N-HGRC-80	80mm	±4.0mm	4.5mm	SW-70	75.5	76.7		10m
N-HGRC-92	92mm	±4.0mm	4.5mm	SW-82	87.5	89.2		10m
N-HGRC-105	105mm	±5.0mm	4.5mm	SW-92	100.2	101.9		10m
N-HGRC-115	115mm	±5.0mm	4.5mm	SW-104	112.9	114.6		10m

제품 문의

T. 070-4388-9981 | E. lee@zeusone.com